

COTIC

Solaris MAX

Fourche en 100mm

Fourche en 120mm

	Fourche en 100mm			Fourche en 120mm			
	Medium	Large	XL	Medium	Large	XL	
Taille cadre							Taille cadre
Tube de selle (Center to Top)	440mm	480mm	520mm	440mm	480mm	520mm	Tube de selle (Center to Top)
Top Tube (Réel)	614mm	639mm	657mm	614mm	639mm	657mm	Top Tube (Réel)
Angle de Fourche	68.5°	68.5°	68.5°	68°	68°	68°	Angle de Fourche
Angle de TDS	73°	73°	73°	72.5°	72.5°	72.5°	Angle de TDS
Bases AR	442mm	442mm	442mm	442mm	442mm	442mm	Bases AR
Empattement	1136.4mm	1159.2mm	1176.0mm	1141.2mm	1170.2mm	1180.7mm	Empattement
Boitier Drop	56mm	56mm	56mm	52mm	52mm	52mm	Boitier Drop
Douille de direction	100mm	110mm	120mm	100mm	110mm	120mm	Douille de direction
Reach	432.1mm	451.2mm	464.2mm	425.7mm	443.0mm	457.8mm	Reach
Stack	595.8mm	605.0mm	614.1mm	600.3mm	609.6mm	618.9mm	Stack
Taille utilisateur	174cm - 182cm	182cm - 191cm	188cm - 196cm	174cm - 182cm	182cm - 191cm	188cm - 196cm	Taille utilisateur
Potence recommandée	40-80mm	40-80mm	40-80mm	40-80mm	40-80mm	40-80mm	Potence recommandée



SOLARIS Max : *Endurigide 29ER & 650B+*

Informations générales sur le cadre :

Triangle Avant surdimensionné en Acier Reynolds 853, avec le Top Tube Ovalisé signature COTIC

Tube de selle de gros diamètre (35mm) pour donner de la précision et de la rigidité au cadre.

Triangle Arrière en Acier CrMo 4130 avec le wishbone spécifique COTIC, et les bases « S-Bend » accompagnées de renforts Hexten

Géométrie engagée, compatible fourches en 100mm jusqu'à 120mm.

Géométrie OFI by COTIC : Long Top Tube, Tube de Selle ouvert, pour potence courte (40 à 80mm) et un équilibre des masses optimal

Tailles disponibles : 17,5", 19" ou 20,5".

Poids : 2,2 Kg en 19".

Tarif : 700 EUR TTC en 148x12 Boost (port compris)

Couleurs : Noir brillant/ Bleu clair ou Noir brillant/ Orange ou Champagne métallisé

Données techniques chiffrées :

Douille de direction : 44mm, cuvette sup en ZS44/28,6 et cuvette basse en EC44/40

Tige de selle : 31,6mm, compatible Tige Ajustable avec gaine interne « stealth » ou externe.

Boitier de Pédalier : BSA 73mm

Axe de roue AR : BOOST 148 x 12mm traversant (axe SYNTACE fourni)

Dégagement au pneu AR : Compatible 29ER jusqu'à 29x2,4 , et 650B+ jusqu'à 27,5x3.0

Ligne de chaîne : 50mm jusqu'à 32T (pédalier standard) , 53mm Boost au delà de 36T.