



Fourche en 120mm

Fourche en 140mm

Taille cadre
Tube de selle (Center to Top)
Top Tube (Réel)
Angle de Fourche
Angle de TDS
Bases AR
Boitier Drop
Douille de direction
Reach
Stack

Xsmall	Small	Medium	Large
365mm	390mm	425mm	460mm
588mm	611mm	636mm	665mm
67°	67°	67°	67°
73°	73°	73°	73°
428mm	428mm	428mm	428mm
43mm	43mm	43mm	43mm
100mm	100mm	110mm	120mm
412mm	435mm	458mm	480mm
574.5mm	574.5mm	583.7mm	593.0mm

Xsmall	Small	Medium	Large
365mm	390mm	425mm	460mm
590mm	613mm	638mm	667mm
66°	66°	66°	66°
72°	72°	72°	72°
428mm	428mm	428mm	428mm
38mm	38mm	38mm	38mm
100mm	100mm	110mm	120mm
409mm	432mm	455mm	477mm
580.5mm	580.5mm	589.7mm	599.0mm

Taille utilisateur
Potence recommandée

157cm - 164cm	165cm - 173cm	174cm - 182cm	183cm - 191cm
30-50mm	30-50mm	30-50mm	30-50mm

157cm - 164cm	165cm - 173cm	174cm - 182cm	183cm - 191cm
30-50mm	30-50mm	30-50mm	30-50mm



Endurigide 650B haut de gamme pour rouler tous les jours, partout, en Randonnée en Montagne ou en Plaine !

Informations générales sur le cadre :

Triangle Avant surdimensionné en Acier Reynolds 853, avec le Top Tube Ovalisé signature COTIC

Tube de selle de gros diamètre (35mm) pour donner de la précision et de la rigidité au cadre.

Triangle Arrière en Acier CrMo 4130 avec le wishbone spécifique COTIC, et les bases « S-Bend » accompagnées de renforts Hexten

Géométrie engagée, compatible fourches en 120mm ou 140mm.

Géométrie by COTIC : Nouvelle version, très longue optimisée pour potence ultra courte (35 à 50mm) et obtenir un équilibre des masses optimal

Tailles disponibles : Nouveau XS 14,5", S 16", M 17,5" & L 19".

Poids : 2 Kg en 17,5".

Tarifs : 750 EUR TTC en 148x12 Boost (port compris)

Couleurs : Argent/Orange – Argent/Magenta ou Orange/Bleu

Données techniques chiffrées :

Douille de direction : Standard 34/44mm, cuvette sup en EC34/28,6 et cuvette basse en EC44/40 (fourche conique)

Tige de selle : 31,6mm, compatible Tige Ajustable avec passage de gaine interne « stealth » ou externe.

Boitier de Pédaalier : BSA 73mm

Axe de roue AR : BOOST 148 x 12mm traversant (axe SYNTACE fourni)

Dégagement au pneu AR : 650B x 2,6 ou 26 x 3,0

Dérailleur AV : Compatible SHIMANO Side Swing !